



НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОТРАПЛЯННЯ ЖИРУ В СИСТЕМУ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ HYDROMECHANICAL GREASE INTERCEPTOR (ГІДРОМЕХАНІЧНОГО ЖИРОВЛОВЛЮВАЧА, HGI)

ДЛЯ ЧОГО ПОТРИБЕН HGI?

- ◆ HGI створені для відокремлення fats, oils, and grease (тваринних жирів, олій і жирів, FOG), а також твердих харчових відходів від стічних вод.
- ◆ Накопичення FOG і твердих харчових відходів у водопровідній системі може спричинити засмічення каналізаційних ліній, що може призвести до переливу каналізаційних стоків на вулицю, в будівлі, будинки або в навколишнє середовище.
- ◆ Регулярне обслуговування HGI може допомогти запобігти цим проблемам.

ЧАСТОТА ОЧИЩЕННЯ HGI

- ◆ HGI необхідно чистити **не рідше одного разу на 30 днів** (відповідно до рекомендацій виробника) або частіше за потреби.

ПРАВИЛО 25 %

- ◆ Якщо виробником не вказано інше, очищуйте HGI, коли заповнюється FOG і твердими харчовими відходами на **двадцять п'ять (25 %) АБО** протягом 30 днів із моменту останнього очищення, залежно від того, що настане раніше.
- ◆ Відрегулюйте частоту очищення, щоб рівень заповнення не перевищував 25 %.

НАЙКРАЩІ ПРАКТИКИ ПОВОДЖЕННЯ, ВМПС)

- ◆ Промокніть жир паперовими рушниками, зіскребіть харчові відходи й викиньте їх у смітник перед миттям посуду.



Зливання будь-яких відпрацьованих олій, олій для смаження у фритюрі, кулінарних олій, жирів із гриля або будь-яких твердих харчових відходів у кухонні раковини, раковини для швабр і підлогові стоки, які стікають у каналізаційну систему є порушенням місцевих правил користування каналізаційними системами.

